

SAMBERS ITALIA SpA Biassono (MB)	Upgrading Software procedure LED209M	Rev.1
-------------------------------------	---	-------

ITALIAN LANGUAGE

Strumentazione necessaria: **Chiavetta USB >= 1G, formattata in FAT o FAT32**

1. Copiare il file **AP_...file.bin** nella chiavetta USB ed assicurare che nella chiavetta non sia presente nessun altro file.bin.
2. Spegnerne il monitor tramite l'interruttore di rete.
3. Inserire la chiavetta USB nel connettore USB della scheda.
4. Accendere il monitor. Sul display appaiono le pagine colorate (solo per 32" e 42") e il LED frontale comincia a lampeggiare. Quando il LED frontale lampeggia velocemente la programmazione è conclusa ed il monitor si spegnerà e ripartirà automaticamente.
5. Sul display apparirà il Menu con la scritta "NUOVA INSTALLAZIONE". (Può accadere che dopo la riaccensione automatica il display rimanga buio, in questi casi togliere prima la chiavetta USB e riaccendere il monitor).
6. Rimuovere la chiavetta USB.
7. Premere il tasto Menu del telecomando ed entrare nel menu "BLOCCA", (digitare la password 0000), verificare la versione firmware e selezionare la voce "Reimpostare".
8. Il monitor si spegnerà e ripartirà automaticamente pronto per eseguire una nuova ricerca dei canali TV.
9. La programmazione è terminata.

ENGLISH LANGUAGE

Instruction to update TV with LED209M-B-V2 image board.

1. Switch off the TV through power main switch.
2. Extract and copy **AP_..... file.bin**, into the USB stick (formatted to FAT or FAT32) and ensure that into USB stick isn't any other .bin file.
3. Plug USB stick into USB input.
4. Switch on the TV, on display you see coloured pages (only 32" and 42") and frontal LED red starts to blink until blinking become faster and the TV restart automatically.
5. The screen become blank and NEW INSTALLATION appear. (It might be that the screen remain blank, in this case remove first USB stick and restart the TV).

SAMBERS ITALIA SpA Biassono (MB)	Upgrading Software procedure LED209M	Rev.1
-------------------------------------	---	-------

6. Remove USB stick.
7. Enter in LOCK menu (Password 0000) check the updating "Fw VERSION" and run RESET ALL.
8. It will start with NEW INSTALLATION.
9. Upgrade is completed.